

Smart-telecaster Zao のアップデートの御案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。この度、Smart-telecaster Zao、HD View 及び、ZaoController についてバージョンアップ致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

□ Smart-telecaster Zao V1.5.0(1093)→V1.6.0(1094)

- ・映像の蓄積と転送ができる「REC&GO モード」を実装しました。
詳しくは「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」の P17 以降をご参照ください。
- ・同じ機種モデムが 2 本以上接続されている場合、APN 設定が正しく表示されない問題を修正しました。
※対応モデムに関しては「別紙 1 : Smart-telecaster Zao 対応モデム一覧」をご覧ください。

□ Smart-telecaster HD ViewV3.4.8→V3.5.1

- ・Smart-telecaster Zao-S が接続できるようになりました。
- ・Smart-telecaster Zao から伝送された蓄積データを再生する機能を実装しました。
詳しくは「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」の p.17 以降を参照ください
- ・STCHD Cam 接続時、Delay 設定を短くする方向に設定した場合、映像が再生されなくなる問題を修正しました。
- ・Delay 設定を 30000msec で接続時、映像が再生されなくなることがある問題を修正しました。
- ・Delay 設定を 30000msec にしたときに、リップシンクが 1 分以上ずれることがある問題を修正しました。
- ・暗号化接続に失敗した場合、HD View がハングアップする問題を修正しました。
- ・回線状態の推移を示すグラフ表示を改善しました。

□ Zao Controller V1.5.0→1.6.0

- ・Smart-telecaster Zao-S に対応しました。
Smart-telecaster Zao と Zao-S に共通で使用できます。

※アップデート手順と注意事項

- ・添付の「STC Zao/Zao Controller/STC HDView ユーザーズガイド」の P17 以降に記載されております「SETTING モード (アップデート)」をご参照ください。
- ・アップデートには 7 分～10 分程度の時間を要します。アップデート開始から完了までのディスプレイと LED の遷移は以下の図をご参照下さい。
※電源停止処理が開始するとディスプレイが黒画面になり、4つの LED が点滅し始めますが、正常な動作になります。しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に電源が停止します。



- ・ 故障の原因となりますので、アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

以上

お問い合わせ先： 株式会社ソリトンシステムズ STC サポートセンター

TEL : 03-5360-3850

URL: <http://www.soliton.co.jp/support/soliton/hardware/smarttelecaster>